

K-8-M (AD)

8 : 1 모니터 공유기 | AUTO DETECT 용



규격 Spec

모 델 명	K-8-M (AD)	
사용 컴퓨터	8 대	
사용 모니터	1 대	
컴퓨터 선택 방식	AUTO DETECT AUTO SCAN 전자식 수동 방법	
컴퓨터 변환 방식	전용 VIDEO I.C 사용 전자식 방식	
R.G.B. 사용 방법	R.G.B. 분리 아날로그 방식	
통신 방식	수평 & 수직 동기 분리 방식	
기타 통신	별도의 통신라인 지원	
PLUG & PLAY	지원 가능	
전원 ON 시 동작	AUTO DETECT 모드 기본 동작	
SCAN 시간	AUTO SCAN 모드 시 10 or 30초	
수동 모드 사용	가능	
RS-232C 사용	가능 (OPTION)	
표시 LED	LED 세그먼트 사용	
사용 CABLE	R.G.B. 전용 CABLE	
CABLE 사용 길이	입력 (컴퓨터 → 공유기)	10M (R.G.B.전용 CABLE 사용 시)
	출력 (공유기 → 모니터)	10M (R.G.B.전용 CABLE 사용 시)
사용 콘넥터	DB-15 FEMALE TYPE	
사용 전압	AC 9V 800mA	
SIZE	187 * 157 * 72	



관련 제품 Allied product

일반용

K-2M, K-4-M, K-8-M

AUTO DETECT 용

K-2M(AD), K-4-M(AD), K-4-M(AD 1), K-8-M(AD)
K-8-M(AD 1), K-2M-4(AD), K-2M-8(AD), K-4M-4(AD)
K-4M-4(AD 1), K-32-M(AD 16:1), K-32-M(AD), K-64-M(AD)

분배기 내장형

K-2M-4, K-2M-8, K-4-MV, K-4M-4

회의실용

K-8-MR, K-32-M(16:1), K-32-M, K-64-M

메트릭스형

K-2-2M, K-4-4M, K-4-4MR, K-8-2M
K-8-2MR, K-8-4M, K-32-4M(16:4), K-32-4M
K-8-8M, K-32-8M(16:8), K-32-8M, K-8-16M
K-16-16M, K-32-16M

특수용도

K-32-SB SWITCH BOX

※ 본 CATALOG 내용은 2012년 1월 기준이며, 기능의 향상을 위하여 예고없이 바꿀 수 있습니다.

**ATA SYSTEM**
모니터 공유기·분배기. HDMI·VGA·KVM 연장기서울특별시 성동구 성수동 2가 573-7 선빌딩 302호.
Tel : 02-462-6891. Fax : 02-462-6892.URL : www.atta.co.kr
E-mail : atta@atta.co.kr