

K-16-M

16 : 1 모니터 공유기 | 회의실용

규 격 Spec

| 모 델 명 | K-16-M | |
|---------------|--|---------------------------|
| 사용 컴퓨터 | 16 대 | |
| 사용 모니터 | 1 대 | |
| 출력 분배 기능 | 분배기능 포함 4대 모니터 | |
| DATA 입, 출력 방식 | VIDEO | R.G.B. 아날로그 방식 |
| | VIDEO 통신 방식 | 수평 및 수직 동기 신호분리 방식 |
| 기타 통신 | 별도 통신라인 사용가능 | |
| 수평 수직 동기 신호 | TTL 신호레벨 | |
| 입, 출력 사용 콘넥터 | DB-15 FEMALE TYPE | |
| 컴퓨터 선택 방식 | AUTO SCAN (자동) or 반자동 | |
| 반자동 선택 방식 | 전면 SWITCH, 유선 CONSOL 조종기 외부 스위치(표시 LAMP 포함) 적외선 리모컨, RS-232C 제어 | |
| PLUG &PLAY | 지원 가능 | |
| 사용 CABLE | V.G.A. 전용 R.G.B. CABLE | |
| CABLE 사용 길이 | 입력 (컴퓨터→공유기) | 10M (R.G.B.전용 CABLE 사용 시) |
| | 출력 (공유기→모니터) | 10M (R.G.B.전용 CABLE 사용 시) |
| 사용 전압 | AC 220V | |
| SIZE | 483 × 355 × 88 (표준 19" 2U) | |
| OPTION | 유선 조종기 및 적외선 리모컨 | |
| | 외부 스위치 & 릴레이 보드 | |

관 련 제 품 Allied product

일반용

K-2M, K-4-M, K-8-M

AUTO DETECT 용

K-2M(AD), K-4-M(AD), K-4-M(AD 1), K-8-M(AD)
K-8-M(AD 1), K-2M-4(AD), K-2M-8(AD), K-4M-4(AD)
K-4M-4(AD 1), K-32-M(AD 16:1), K-32-M(AD), K-64-M(AD)

분배기 내장형

K-2M-4, K-2M-8, K-4-MV, K-4M-4

회의실용

K-8-MR, K-16-M, K-32-M, K-64-M

매트릭스형

K-2-2M, K-4-4M, K-4-4MR, K-8-2M
K-8-2MR, K-8-4M, K-16-4M, K-32-4M
K-8-8M, K-16-8M, K-32-8M, K-16-16M, K-32-16M

특수용도

K-32-SB SWITCH BOX

※ 본 CATALOG 내용은 2013년 1월 기준이며, 기능의 향상을 위하여 예고없이 바꿀 수 있습니다.