

K-2-2M

2 : 2 모니터 공유기 | 매트릭스형



K-2-2M

- 2대의 컴퓨터와 2대의 모니터 사용
- 2 : 2 크로스 교차 및 1 : 1 동시 사용
- 1대의 컴퓨터에서 2대의 모니터로 출력
- 편리하고 단순한 사용 방법
- 광대역 비디오 IC 사용
- 각 모니터별 자동 사용 가능
- RS-232C로 제어 가능

특 징 Characteristic

- 2대의 컴퓨터와 2대의 모니터를 연결하여 사용 할 수 있습니다.
- 출력은 모니터 A, B가 각각 독립적으로 구성되어 있습니다.
- 2대의 컴퓨터에서 2대의 서로 다른 모니터를 크로스 교차 동시 사용이 가능합니다.
- 출력 모니터별로 각각 자동/수동 기능을 독립적으로 수행 할 수 있습니다.
- 1대의 컴퓨터에서 출력 A, B의 모니터로 동시에 DATA를 보낼 수 있습니다.
- 입력 회로가 각 컴퓨터별로 별도의 광대역 비디오 전용 I.C로 설계되어있어 내구성 및 신뢰도가 우수하며 최상의 화질을 보장하며 해상도는 1280 * 1024 & 1600 * 1200 이상도 지원합니다.
- WINDOWS의 PLUS & PLAY 기능을 지원하므로 공유기를 연결한 상태에서도 모니터 인스턴이 가능합니다.
- 컴퓨터가 전환할 때 VIDEO 신호를 지연시켜 모니터의 떨림 현상을 방지하는 기능이 있습니다.
- 사용자가 컴퓨터를 선택할 수 있는 방법이 단순하여 쉽게 사용 가능합니다.
- RS-232C 통신을 이용하여 근거리에서도 공유기의 기능을 CONTROL할 수 있으므로 특수한 장소에서도 용도에 맞게 편리하게 사용 할 수 있습니다.
- AUTO SCAN (자동) 기능이 있어 각각의 컴퓨터의 DATA를 확인하고자 할 때 정해진 시간에 따라 자동으로 SCAN하며 전환 대기 시간을 10초에서 90초까지 사용자가 조절이 가능하므로 프로그램의 특성에 따라 조정하여 사용 할 수 있습니다. (출하시 10초)
- 입,출력 PORT에 순간 노이즈 방지회로가 있어 혹시 발생 할 수 있는 노이즈로 인한 고장으로부터 고가의 장비를 보호합니다.

※ 본 CATALOG 내용은 2012년 1월 기준이며, 기능의 향상을 위하여 예고없이 바꿀 수 있습니다.