

## K-2-2M

2 : 2 모니터 공유기 | 매트릭스형



## 규 격 Spec

모 델 명	K-2-2M
사용 모니터	2 대
사용 컴퓨터	2 대
DATA 입,출력 방식	
VIDEO	R.G.B. 아날로그 방식
VIDEO 통신 방식	수평 및 수직 동기 분리 방식
입,출력 사용 콘넥터	DB-15 FEMALE TYPE
출력 표시 기능	세그먼트로 1:1 및 크로스 교차 표시 가능
모니터 2대 표출 기능	1대의 PC에서 2대의 모니터로 동시
컴퓨터 선택 방식	AUTO SCAN (자동) or 반자동
반자동 선택 방식	전면 SWITCH, RS-232C 제어
출력 방향 선택 방식	자동 및 수동
외부 제어 기능	RS-232C로 제어 가능
PLUG & PLAY	지원 가능
사용 CABLE	V.G.A. 전용 R.G.B. CABLE
CABLE 사용 길이	
컴퓨터 → 공유기	10M (R.G.B. 전용 CABLE 사용 시)
공유기 → 모니터	10M (R.G.B. 전용 CABLE 사용 시)
사용 전압	AC 9V 800mA
SIZE	187 * 157 * 72



## 관 련 제 품 Allied product

## 일반용

K-2M, K-4-M, K-8-M

## AUTO DETECT 용

K-2M(AD), K-4-M(AD), K-4-M(AD 1), K-8-M(AD)  
 K-8-M(AD 1), K-2M-4(AD), K-2M-8(AD), K-4M-4(AD)  
 K-4M-4(AD 1), K-32-M(AD 16:1), K-32-M(AD), K-64-M(AD)

## 분배기 내장형

K-2M-4, K-2M-8, K-4-MV, K-4M-4

## 회의실용

K-8-MR, K-32-M(16:1), K-32-M, K-64-M

## 매트릭스형

K-2-2M, K-4-4M, K-4-4MR, K-8-2M  
 K-8-2MR, K-8-4M, K-32-4M(16:4), K-32-4M  
 K-8-8M, K-32-8M(16:8), K-32-8M, K-8-16M  
 K-16-16M, K-32-16M

## 특수용도

K-32-SB SWITCH BOX

※ 본 CATALOG 내용은 2012년 1월 기준이며, 기능의 향상을 위하여 예고없이 바꿀 수 있습니다.