

K-8-4M

8 : 4 모니터 공유기 | 매트릭스형



규 격 Spec

모 델 명	K-8-4M
사용 컴퓨터	8 대
사용 모니터	4 대
출력 PORT 모니터 분배 기능	각 PORT 별도 1 : 2 분배기 내장
크로스 교차 사용 기능	사용 가능
한 컴퓨터 출력 동시 기능	사용 가능
DATA 입,출력 방식	
VIDEO	R.G.B. 아날로그 방식
VIDEO 통신 방식	수평 및 수직 동기 분리 방식
입,출력 사용 콘넥터	DB-15 FEMALE TYPEL
표시 기능	20 * 4 LCD 사용
사용자 기능 SET 방식	EEPROM 사용 방식
SET 방법	본체에서만 가능
컴퓨터 선택 방식	AUTO SCAN(자동) or 반자동 USER AUTO SCAN 기능
반자동 선택 방식	전면 SWITCH, 유선 CONSOL BOX, 적외선 리모컨, RS-232C 제어
출력 방향 선택 방식	자동 및 수동
조정기 사용	유선 CONSOL 조정기 및 적외선 리모컨
본체와 CONSOL 간 통신 방법	RS-422 방식
외부 통신 PORT	RS-232C 방식
PLUG & PLAY	지원 가능
사용 CABLE	V.G.A. 전용 R.G.B. CABLE
CABLE 사용 길이	
컴퓨터 → 공유기	10M (R.G.B. 전용 CABLE 사용 시)
공유기 → 모니터	10M (R.G.B. 전용 CABLE 사용 시)
전원 보호 장치	PORY SWITCH 사용 3중 보호 장치
SIZE	483 * 355 * 88 (표준 19" 2U)
OPTION 제품	전면 적외선 조정기, 외부 CONSOL BOX
사용 전압	AC 220V

※ 본 CATALOG 내용은 2012년 1월 기준이며, 기능의 향상을 위하여 예고없이 바꿀 수 있습니다.