

## K-8-8M

8 : 8 모니터 공유기 | 매트릭스형



## 규 격 Spec

| 모 델 명                             | K-8-8M  |
|-----------------------------------|---|
| 사용 컴퓨터                            | 8 대   |
| 모니터                               | 8 대   |
| 출력 모니터 분배기능                       | 각 PORT별로 1 : 2 분배기 내장                         |
| 크로스 교차 사용 기능                      | 사용 가능   |
| 1 PC 8 모니터 동시 출력 or<br>임의적인 일부 출력 | 사용 가능   |
| 표시 기능                             | 20 * 4 LCD 사용                                 |
| 사용자 기능 SETUP 방식                   | EEPROM 사용 방식                                  |
| SETUP 방법                          | 본체에서만 가능                                      |
| OUT PUT 선택방식                      | AUTO SCAN(자동) or 반자동 USER AUTO SCAN 기능        |
| AUTO SCAN 시 대기시간 조정               | 1 ~ 99초                                       |
| AUTO SCAN 방식                      | 순차방식 임의의 PC번호 사용 기능 방식                        |
| 수동/자동 기능                          | 출력별 독립 선택 사용 가능                               |
| 반자동 선택 방식                         | 전면 SWITCH, 유선 CONSOL 조정기, 적외선 리모컨, RS-232C 제어 |
| 출력 방향 선택 방식                       | 자동 및 수동                                       |
| 자동 선택 방식                          | 8 PORT의 출력을 각각 따로 임의 선택 방식                    |
| 조정기 사용                            | 유선 CONSOL BOX 및 적외선 리모컨                       |
| 본체와 CONSOL 간 통신 방법                | RS-422 방식                                     |
| 외부 통신 PORT                        | RS-232C 방식                                    |
| DATA 입,출력 방식                      |   |
| VIDEO                             | R.G.B. 아날로그 방식                                |
| VIDEO 통신방식                        | 수평 및 수직 동기 분리 방식                              |
| 입,출력 사용 콘넥터                       | DB-15 FEMALE TYPE                             |
| 사용 CABLE                          | V.G.A. 전용 R.G.B. CABLE                        |
| CABLE 사용 길이                       |   |
| 컴퓨터 -> 공유기                        | 10M (R.G.B. 전용 CABLE 사용 시)                    |
| 공유기 -> 모니터                        | 10M (R.G.B. 전용 CABLE 사용 시)                    |
| 사용 전압                             | AC 220V                                       |
| SIZE                              | 483 * 355 * 88 (표준 19" 2U)                    |
| OPTION 제품                         | 전면 적외선 조정기, 외부 CONSOL BOX                     |

※ 본 CATALOG 내용은 2012년 1월 기준이며, 기능의 향상을 위하여 예고없이 바꿀 수 있습니다.