

K-M-8T

8 : 4 터치스크린용 | RACK TYPE형



규 격 Spec

모 델 명	K-M-8T	
사용 컴퓨터	8 대	
모니터, 키보드, 마우스 TOUCH 스크린	각 4 SET	
부팅 방식	키보드, 마우스	AUTO 에뮬레이션 부팅 방식
	TOUCH 스크린	RS-232C 에뮬레이션 부팅 방식
DATA 입,출력 방식	VIDEO	R.G.B. 아날로그방식
	VIDEO 통신방식	수평 및 수직 동기 분리방식
	MOUSE & KEY BOARD	PS/2 TYPE 전용
VIDEO	R.G.B. 방식	R.G.B. 아날로그 방식
	SYNC 통신 방식	수평, 수직 분리 동기 방식
	PLUG & PLAY	지원 가능
입력 사용 콘넥터	모니터, 키보드, 마우스	DB-25 FEMALE
	TOUCH 스크린	DB-9 MALE
출력 사용 콘넥터	모니터, 키보드, 마우스	DB-25 FEMALE
	TOUCH 스크린	DB-9 FEMALE
컴퓨터 변환 방식	CONTROL BOX에서 선택 외부 DC 24V 신호로 선택	
TOUCH 스크린 선택 방법	CONTROL BOX에서 선택	
사용 CABLE 형식	모니터, 키보드, 마우스	V.G.A. 및 마우스, 키보드 복합 케이블
	TOUCH 스크린	RS-232C CABLE 사용
표시 기능	컴퓨터 번호	8자리 세그먼트 사용
	TOUCH 스크린 번호	2 색 LED 사용
CABLE 사용 길이	컴퓨터 → 공유기	10 M (전용 CABLE 사용 시)
	공유기 → CONTROL	10M (전용 CABLE 사용 시)
	CONTROL → TOUCH 스크린	1.5 M
사용 전압	AC 220V 전용	
SIZE	483 * 355 * 88 (표준 19" 2U)	
부속물	CONTROL BOX 2EA	

※ 본 CATALOG 내용은 2012년 1월 기준이며, 기능의 향상을 위하여 예고없이 바꿀 수 있습니다.