

## K-VS-E

KVM연장기용 | 일반용



## K-VS-E

- 장거리 전송용으로 설계
- TX에 사용 컴퓨터 모니터 연결 사용
- 스테레오 사운드 동시 전송
- TX쪽 PLUG & PLAY 기능 지원
- RX에 모니터 동시 2대 연결 사용
- 정밀한 조정으로 최상의 화질재현
- LAN 케이블 사용으로 간단한 설치

## 특 정 Characteristic

- 해상도에 따라 최고 300M까지의 길이를 지원합니다.

당사 TEST 결과	1920 * 1200	-----	50M--100M
	1600 * 1200	-----	50M--100M
	1280 * 1024	-----	100M--150M
	1024 * 768	-----	150M--200M
	800 * 600	-----	200M--300M

(위 길이는 당사에서 시험한 DATA이므로 사용하는 컴퓨터 및 LAN 케이블 등 여러 가지 조건에 따라 약간의 차이는 날 수가 있습니다.)

- TX 내에 모니터 분배기 기능이 있어 별도의 분배기가 필요없이 사용 컴퓨터에 바로 연결하여 사용이 가능합니다.
- 스테레오 사운드를 동시에 전송하므로 대형 TV에 신호를 보낼 시 별도의 음성 라인이 필요 없습니다.
- TX 쪽에는 WINDOWS의 PLUG & PLAY 기능을 지원하기 때문에 VGA 연장기를 연결한 상태에서 "설정"이나 "INSTALL" 을 할 수 있어 아주 편리하게 사용 할 수 있습니다.
- RX 내에도 별도의 모니터 분배기 회로가 내장이 되어 있어 장거리 전송 후 2 대의 모니터를 동시에 사용할 수 있어 여러 대의 모니터를 장거리로 보낼 경우 아주 편리하게 사용 할 수 있습니다.
- 중간에 사용하는 케이블은 일반 LAN 케이블이므로 가장 간단하게 설치 할 수 있습니다.
- 케이블 길이 및 해상도에 따라 아주 정밀하게 화질을 조정 할 수 있으므로 용도에 맞게 최상의 화질로 사용 할 수 있습니다.
- 기본적인 노이즈 방지 회로를 내장하고 있어 순간적인 노이즈는 제거되므로 항상 깨끗하고 선명한 화질을 보실 수 있습니다.

※ 본 CATALOG 내용은 2012년 1월 기준이며, 기능의 향상을 위하여 예고없이 바꿀 수 있습니다.