

K-VS-E

KVM연장기용 | 일반용



규 격 Spec

모 델 명	K-VS-E (TX)	K-VS-E (RX)
모니터 출력	1 대	2 대
TX to RX 연결 케이블	CAT 5 LAN CABLE ONLY	
MAX 사용 길이	최고 300M 해상도 및 사용 케이블에 따라 차이가 남	
해상도별 최적의 케이블 길이	800 * 600 ----- 200M ~ 300M 1024 * 768 ----- 150M ~ 200M 1280 * 1024 ----- 100M ~ 150M 1600 * 1200 ----- 50M ~ 100M 1920 * 1200 ----- 50M ~ 100M	
케이블 길이에 따른 조정 방법	수동 SVR 조정 방식으로 RX 쪽에서만 조정	
조정 SVR	CONTROL & GAIN	
사운드 전송 방식	스테레오 전송	
사운드 대역폭	16BIT	
모니터 표출 방법	사용 컴퓨터 모니터에 자동 표출	2대 동시 표출
사용 콘넥터		
LAN 쪽	RJ - 45 LAN 콘넥터	
모니터 쪽	DB 15 FEMALE	
사운드 쪽	3.5mm 스테레오	
SIZE	127 * 95 * 25	
사용 전원	AC 9V 800mA	
부속품	전용 아답터 * 2개, VGA CABLE * 1개, 사운드 CABLE * 1개	

※ 본 CATALOG 내용은 2012년 1월 기준이며, 기능의 향상을 위하여 예고없이 바꿀 수 있습니다.


ATTA SYSTEM
 모니터 공유기·분배기, HDMI·VGA·KVM 연장기

 서울특별시 성동구 성수동 2가 573-7 선빌딩 302호. URL : www.atta.co.kr
 Tel : 02-462-6891. Fax : 02-462-6892. E-mail : atta@atta.co.kr