

## K-4001P

DATA BUFFER | PARALLEL 용

## 규 격 Spec

모 델 명	K-4001P
BUFFER MEMORY	1MB (최대 4MB)
사용 컴퓨터	4 대
사용 프린터	1 대
입,출력 인터페이스	표준 PARALLEL
사용 콘넥터	DB-25 FEMALE
DATA 입력 방식	동시 입력 방식
DATA 출력 방식	우선 입력 → 우선 출력 우선 입력 → 선택 출력
메모리 사용 방법	16KB씩 블록 사용 및 내부 이동 방식
사용 메모리 표시 방법	메모리 용량의 %
COPY 기능	PC별 99매
컴퓨터 간 대기 시간	10초~90초 or 무한대
자동 F,F 기능	ON or OFF
RESET 기능	컴퓨터 별 RESET 기능
사용 전압	DC 5V 1.5A 전용 아답터
SIZE	185 * 156 * 70
부속물	전용 아답터

## 관 련 제 품 Allied product

## RS-232C 용

K-1001S, K-4001S, K-S-8AB

## PARALLEL 용

K-1001P, K-4001P, K-1004P, K-1604P, K-P-8AB

## 혼합 인터페이스용

K-4001X, K-8001S

※ 본 CATALOG 내용은 2012년 1월 기준이며, 기능의 향상을 위하여 예고없이 바꿀 수 있습니다.