

# K-32-SB SWITCH BOX

32 : 4 SWITCH BOX | 특수용도



규 격 Spec

모 델 명	K-32-SB	
제어 가능 컴퓨터	32 대	
선택 가능 모니터	4 대	
모니터 선택 방식	스위치 사용 방식	
모니터 선택 표시 방법	스위치에 내장된 LAMP or LED 점등	
사용 스위치	LAMP or LED 내장 PUSH TYPE	
표시 회로 출력 전압	DC 5V 100mA 이내	
출력 통신 방식	RS-232C 방식	
RS-232C 통신 조건	9600, N, 8, 1	
외부 입력 통신	사용 가능	
외부 입력 통신 방식	RS-232C 통신 방식	
RS-232C 통신 조건	9600, N, 8, 1	
통신 표시 기능	TX, RX, LED	
제품 상태 표시 기능	RUN LED	
모니터별 표시 기능	4개의 독립된 세그먼트	
사용 CABLE	스위치 회로 부분	최소 AWG 26번 이상
	LAMP 표시 회로 부분	최소 AWG 26번 이상
사용 콘넥터	스위치 회로 부분	DB-37 MALE TYPE
	LAMP 표시 회로 부분	DB-37 FEMALE TYPE
사용 전압	AC 220V	
부속물	RS-232C CABLE	
SIZE	483 * 355 * 56 (표준 19")	

※ 본 CATALOG 내용은 2012년 1월 기준이며, 기능의 향상을 위하여 예고없이 바꿀 수 있습니다.



**ATA SYSTEM**  
모니터 공유기·분배기, HDMI·VGA·KVM 연장기

서울특별시 성동구 성수동 2가 573-7 선빌딩 302호. URL : [www.atta.co.kr](http://www.atta.co.kr)  
Tel : 02-462-6891. Fax : 02-462-6892. E-mail : [atta@atta.co.kr](mailto:atta@atta.co.kr)