

## K-M-2M4

KVM 스위치 (서버용 공유기) | 주문형



규 격 Spec

모 델 명	K-M-2M4
사용 컴퓨터	2 대
키보드, 마우스	1 SET
모니터	기본 1 대
별도 모니터 공유기 기능	2:1 공유기 3 대 내장
서버 부팅 방법	키보드, 마우스 자동 에뮬레이션 방식
내장 모니터 공유기 제어 방식	K.V.M. 기능과 3대 자동 연동 방식
DATA 입,출력 방식	
VIDEO	R.G.B. 아날로그 방식
VIDEO 통신 방식	수평 및 수직 동기 분리 방식
KEY BOARD	ONLY PS/2 방식
MOUSE	ONLY PS/2 방식
컴퓨터 선택 방식	AUTO SCAN (자동) or 수동 모드
반자동 선택 방식	전면 SWITCH, HOT KEY RS-232C 제어, DC 24V 제어 외부 스위치보드 사용
PLUG & PLAY	지원 가능
입, 출력 사용 콘넥터	DB-25 FEMALE & DB-15 FEMALE
사용 케이블 형식	
별도 내장 공유기용 CABLE	R.G.B. 전용 CABLE
통합 PORT CABLE	모니터, 키보드, 마우스용 통합 케이블 사용 (별도 제작)
CABLE 사용 길이	
입력 (컴퓨터 → 공유기)	10M (전용 CABLE 사용 시)
출력 (공유기 → 모니터)	10M (전용 CABLE 사용 시)
사용 전압	AC 220V
SIZE	483 * 355 * 56 (표준 19")

※ 본 CATALOG 내용은 2012년 1월 기준이며, 기능의 향상을 위하여 예고없이 바꿀 수 있습니다.