

K-M-22T

2 : 2 터치스크린용 | RACK TYPE형



규격 Spec

모 델 명	K-M-22T	
사용 컴퓨터	2 대	
모니터, 키보드, 마우스 TOUCH 스크린	각 2 SET	
부팅 방식	서버 TOUCH 스크린	AUTO 에뮬레이션 부팅 방식 RS-232C 에뮬레이션 부팅 방식
DATA 입,출력 방식	MOUSE & KEY BOARD	PS/2 TYPE 전용
	TOUCH 스크린	RS-232C
VIDEO	R.G.B. 방식	R.G.B. 아날로그 방식
	SYNC 통신 방식	수평, 수직 분리 동기 방식
	PLUG & PLAY	지원 가능
입,출력 사용 콘넥터	모니터, 키보드, 마우스	DB-25 FEMALE
	TOUCH 스크린	DB-9 MALE & FEMALE
컴퓨터 사용 모드	1:1 사용 or 크로스 사용	
사용자 LOCK 모드	ON or OFF	
컴퓨터 변환 방식	수동	
컴퓨터 사용 모드 선택 방법	전면 SWITCH	
	후면 외부 SWITCH	
	RS-232C 제어	
	DC 24V 제어	
사용 모드 표시 방법	전면 세그먼트 & 릴레이 접점	
사용 CABLE 형식	모니터, 키보드, 마우스	V.G.A. 및 마우스, 키보드 복합 케이블
	TOUCH 스크린	전용 RS-232C CABLE 사용
표시 기능	컴퓨터 번호 표시	세그먼트 or 별도 표시 전구 사용 가능
	RUN 표시	LED 사용
CABLE 사용 길이	컴퓨터 → 공유기	10 M (전용 CABLE 사용 시)
	공유기 → 키보드, 마우스	10 M (전용 CABLE 사용 시)
	공유기 → TOUCH 스크린	10 M
사용 전압	AC 220V 전용	
SIZE	483 * 355 * 56 (표준 19")	

※ 본 CATALOG 내용은 2012년 1월 기준이며, 기능의 향상을 위하여 예고없이 바꿀 수 있습니다.